

Une intelligence flexible au bout des doigts.



FX3-LX

Une imprimante d'étiquettes intuitive tout-en-un qui s'adapte de façon fluide à votre entreprise



Détail - Service alimentaire - Fabrication et logistique

CARACTÉRISTIQUES

- L'interface à écran tactile de 7 pouces intelligent et tout en couleur rend l'utilisation une chose simple et intuitive, éliminant la nécessité d'une formation complète et d'appareils de contrôle externes
- La connectivité sans fil, de pair avec le logiciel AEP (impression activée par une application) permet la liberté de la mobilité pour travailler là où il y a un besoin
- L'option de fonctionnement de la batterie permet des heures d'utilisation mobile, créant la flexibilité d'utilisation dans la totalité de l'environnement de l'utilisateur
- Le concept tout-en-un robuste se caractérise par des capacités de montage mural et une poignée à emplacement centré, créant un maximum d'adaptabilité et de facilité de gestion pour l'utilisateur
- AEP Works' sauve du temps et de l'argent aux utilisateurs en facilitant le développement rapide d'applications personnalisées
- Se connecte facilement aux numériseurs, aux balances, aux claviers et autres appareils afin d'accroître l'exactitude de l'entrée des données



Made for
iPhone | iPad | iPod



reddot award 2017
winner



www.satoamerica.com/FX3

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES / FX3-LX

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Méthode

Thermique directe

Mode

En continu, détachables, découpées, partiellement découpées, distribuées, détachables sans doublure, découpées sans doublure

Résolution d'impression

305 ppp (12 points/mm)

Vitesse d'impression

Fonctionnement par adaptateur c.a. : 152 mm/sec (6 ips)

Fonctionnement à batterie : 101 mm/sec (4 ips)

Surface d'impression max.

Largeur : 3,15 po (80 mm)

Longueur : 19,69 po (500 mm)

SPÉCIFICATIONS DES SUPPORTS

Types de capteurs

Capteur d'espace inter-étiquettes (transmissif) et I-Mark (réfléchissant)

Type de support

Rouleau (étiquettes en continu, découpées, sans doublure), en pli accordéon

Taille des supports

En continu

Largeur: 1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)

Détachables

Largeur: 1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)

Découpées

Largeur: 1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)

Distribuées

Largeur: 1,10 po (28 mm) ~ 3,35 po (85 mm)

Longueur: 0,75 po (19 mm) ~ 19,80 po (503 mm)

Sans doublure

Largeur: 1,26 po (32 mm) ~ 3,23 po (82 mm)

Longueur: 0,79 po (20 mm) ~ 19,69 po (500 mm)

Découpées sans doublure

Largeur: 1,26 po (32 mm) ~ 3,23 po (82 mm)

Longueur: 1,77 po (45 mm) ~ 19,69 po (500 mm)

Épaisseur des supports

0,0055 po – 0,0075 po (0,014 – 0,19 mm)

Diamètre de rouleau

4,13 po (105 mm) sur un mandrin d'ID de 1 po (25 mm)

3,54 po (90 mm) sur un mandrin d'ID de 1,5 po (40 mm)

Direction d'enroulement

Face intérieure / Face extérieure, aucun changement de réglage requis.

Consommables SATO véritables

Pour une qualité d'impression maximale et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation des consommables SATO véritables.

Note: Brevet américain en instance pour la tête thermique et le mécanisme de connexion/déconnexion de la tête

GARANTIE

1 an

SATO AMERICA SOCIÉTÉ

10350-A Nations Ford Rd
Charlotte, NC 28273
Tél.: (704) 644-1650
Fax: (704) 644-1662
sales-sallc@sato-global.com

FABRICATION, SERVICE ET VENTES D'ÉTIQUETTES

ÉTATS-UNIS MEXIQUE
CANADA

AMÉRIQUE CENTRALE
CARAÏBES

INTERFACES DE COMMUNICATION

Standard

USB 2.0 (type A) x 3, USB 2.0 (type B), NFC

Modèle USB + RL

USB 2.0 (type A) x 3, USB 2.0 (type B), Ethernet (IPv4/v6), NFC, RI 10/100/1000

Trousse de RL/Bluetooth® sans fil optionnelle

WiFi®: WiFi Certified^{MC} A/B/G/N/AC, WiFi Direct®, bi-bande, (2,4GHz/ 5GHz) Bluetooth: version 4.1, certifiée MFi

MÉMOIRE ET TRAITEMENT

Mémoire de l'imprimante

Flash de 4 Go, RAM 1 Go

Processeur

1GHz ARM Cortex-A9

OUTILS DE SUPPORT CONVIVIAL

Grosse lampe DEL d'état

Bleu/rouge

Support de langues multi-nationales

47 langues et polices d'impression vectorielles

31 langues pour le menu ACL

Vidéos sur le fonctionnement et pour client

14 vidéos préétablies incluant le chargement de support, le remplacement de pièces, l'installation optionnelle, le nettoyage, etc. Espace de 1 Go en option disponible pour le stockage et jouer les vidéos pour clients avec son. (haut-parleur embarqué).

Panneau d'affichage

Affichage ACL TFT tactile pleines couleurs de 7 po (480 x 800)

Maintenance à distance

SNMP v. 3, HTTP

Émulation

Auto Detect, SBPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, STCL®, SEPL®

Appareils périphériques

Connectez les appareils périphériques tels que les numériseurs, clavier et clavier numérique directement à l'imprimante pour l'entrée de données.

Gestion des appareils

SOS (Services SATO en ligne)

POLICES DE CARACTÈRE

Polices internes

Polices régulières Bitmap et vectorielles

10 polices Bitmap SATO, 4 polices POP, 39 polices vectorielles SATO, prise en charge de langues multinationales (47 langues/unicode), polices à simple et double octet (coréen, chinois, japonais)

ACCESSOIRES

En option

Massicot, massicot partiel, trousse pour sans doublure, trousse WLAN/Bluetooth, trousse de montage de batterie, trousse pour batterie au lithium-ion, chargeur de batterie, trousse de berceau, trousse pour montage mural

SYMBOLOGIES DE CODES BARRES

Codes barres

Linéaires

Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN 8/13, GS-1 Databar^{MC}, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industriel 2/5, JAN 8/13, Matrice 2/5, MSI, Bookland, Postnet^{MC}, UPC-A/E, code-barre client, code USPS

Symbologies 2D

Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, Matrice de données GS1, code QR, code Micro QR et symbologies composites

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Exigences électriques

Bloc d'alimentation universel à auto-sélection de portée, 100-240 Vc.a. +/-10 %, 50/60 Hz

Approbations régulières et d'agence

FCC PARTIE 15 SOUS-PARTIES B/C/E, MET/ cMET, JISZ 2801, Marque CE, IEC60950-1, EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1, RE, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, SDPPI, RCM

Environnement

Opérationnel

Étiquette: 0 à 40 °C (32 à 104°F), 30-80 %

HR (sans condensation)

Étiquette (distributeur): 0 à 35°C (32 à

95°F), 30-75 % HR (sans condensation)

Sans doublure: 5 à 35°C (41 à 95°F), 30-75 % HR (sans condensation)

Rangement

5 à 60 °C (41 à 140°F), 30-90 % HR (sans condensation)

Batterie (en option)

14,4 V (1950 mAh), batterie au lithium-ion
Note: Trousse de montage de batterie est requise

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (modèle standard)

Largeur: 5,19 po (132 mm)

Profondeur: 8,85 po (225 mm)

Hauteur: 6,33 po (161 mm)

Dimensions

(avec trousse de montage de batterie)

Largeur: 5,19 po (132 mm)

Profondeur: 8,85 po (225 mm))

Hauteur: 7,08 po (180 mm)

Poids

Modèle standard : 5,5 lb (2,5 kg)

Avec trousse de montage de batterie : 6,6 lb (3,0 kg)

Durabilité

IPX2 à l'épreuve des dégouttement/poussières, IK06 et boîtier antimicrobien



www.satoamerica.com/FX3

©2019 SATO America. Tous droits réservés. Rev A • Toute reproduction non autorisée de ce contenu, en tout ou en partie, est strictement interdite. • SATO est une marque de commerce enregistrée de la société SATO Holdings Corporation et ses filiales au Japon, aux États-Unis et autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.